


MODE D'EMPLOI RC13 / RC 14 / RC 15 CANON




1/ Retirer la/les cartouche (s) de l'imprimante. Elle comporte une partie : réservoir et une partie mousse

2/ Procédez de préférence sur une surface lavable (évier) .

3/Obtenez l'orifice de sortie avec un bon adhésif.

4/ Soulever l'adhésif sur le dessus de la cartouche , vous découvrez une Bille plastique (photo 2) qu'il faut chasser à l'intérieur du réservoir à l'aide d'un clou ou autre objet adapté .




5/ prélever l'encre à l'aide des seringues fournies dans le kit et l'injecter dans le réservoir par l'orifice dégagé (photo 3

5 à 6 ml pour les cartouches couleur.

10 à 12 ml pour la cartouche noire.

Nettoyer la cartouche et obturez le trou de remplissage avec de l'adhésif de qualité ou du joint silicone . (**En cas de non étanchéité , l'encre peut couler par l'orifice de sortie .**)

6/ Retirer l'adhésif sur l'orifice de sortie et replacez la cartouche dans l'imprimante .procédez à des tests d'impression .



ASTUCE : Utiliser le Blisteur inversé Pour maintenir et Conserver vos flacons et accessoires

Nota : il est préférable de remplir les cartouches avant qu'elles ne soient totalement vides. Ce qui assèche et obstrue la/les têtes d'impression (buses).

Si c'est la cas , immerger quelques secondes la tête d'impression dans de l'eau très chaude , ou mieux avec le solvant INKDJET.

Important ! Conservez l'encre et les seringues hors de portée des enfants .